

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- ZÁKLADOVÁ SPÁRA
- KONSTRUKCE NAD ÚROVNÍ ZÁKLADŮ
- OSOVÉ POLOHY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP/OBSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- BETON PROSTÝ

SPECIFIKACE MATERIÁLU

BETON C16/20

- PASY VČ PATEK 32 m3
- PODKLADNÍ BETON 15m3
- KANÁL PRO SPODNÍ MYTÍ 2m3

OCEL

- KARI SÍŤ 6/100-6/100 PŘI DOLNÍM POVRCHU V CELÉM ROZSAHU PODKLADNÍHO BETONU


KAMENIVO

- POD PODKLADNÍ BETON, ŠTĚRK FRAKCE 0/64
- POD PÁSY PRO ZAČISTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, ŠTĚRK FRAKCE 32/64

POZOR! PŘED BETONÁŽÍ OSADIT OCELOVÉ PATKY PRO MONTÁŽ A REKTIKACI NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY!

- POZNÁMKY:**
- NEJEDNÁ SE O DÍLENSKÝ VÝKRES, ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ
 - VŠECHNY BUDOUCÍ PROSTUPY INSTALACÍ ZABEZPEČIT CHRÁNIČKAMI, PODROBNĚJŠÍ ŘEŠENÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ ZTI VČ. POŽADAVKŮ VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE MYCÍ TECHNOLOGIE
 - PŘI REALIZACI ZÁKLADOVÉ K-CE ZOHLEDNIT EXISTENCI PŘÍPADNÝCH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH OBJEKTŮ A DODRŽET OCHRANNÁ PÁSMO SPRÁVCŮ SÍTÍ!
 - V KAŽDÉM MÍSTĚ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT DODRŽENY TYTO PODMÍNKY:
 - MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZALOŽENÍ JE 1,1m POD UPRAVENÝM TERÉNEM (U.T.)
 - MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZALOŽENÍ JE 0,3m DO PŮVODNÍHO TERÉNU (P.T.)
 - DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY ULOŽIT ZEMNÍ PÁSEK (HROMOSVOD)

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY MYČKY

PROJEKTANT : Ing. DANIEL KOČICA	ZODP. PROJEKTANT : Ing. HELENA KUBINOVÁ		
INVESTOR : BM servis a.s., IČ 47672315, Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín	ÚČEL	DŮR, DSP, DPS	
MÍSTO STAVBY : k.ú. Nový Bohumín [707031], parc. č. 76/1 a 75/1, ul. Krátká, Nový Bohumín	VERZE	1.1 - 1.5.2015	
NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ	KU-861-15-P	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS ZÁKLADŮ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
	1:50	D.001	